

# GALP CARE ANTI-FURO

Producto con base en una mezcla natural de polímeros y espumas aditivadas, utilizando una mezcla de propano/butano como gas propulsor. Especialmente desarrollado para la reparación de emergencia de neumáticos pinchados, sin herramientas y sin cambiar el neumático.

## Propiedades

- Infla de inmediato y repara todo el tipo de neumáticos con o sin cámara de aire.
- No contiene Cloro Flúor Carburos (CFC) - " Es amigo del ambiente"

## Características Principales

(valores típicos)

pH	9,5-10,5
Densidad a 20° C (Kg / m3)	1,0

## Instrucciones de Aplicación

Siempre que sea posible, remover la causa del pinchazo. Agitar el aerosol antes de usarlo, calentándolo entre las manos si es necesario. Acoplar el tubo del aerosol a la válvula del neumático e inyectar la totalidad de su contenido, teniendo el cuidado de mantener el envase en la posición vertical. Es recomendable que se reponga la presión original del neumático, utilizando aire comprimido en la estación de servicio más cercana, después de haber sacado el gas inyectado por el aerosol. Posteriormente, proceder a la reparación convencional del neumático. No utilizar el producto en situaciones de daños muy graves del neumático.

## Envases Disponibles

CAJA 12x300 ML



FPC 517 SEP03  
GMC-GE-GPC  
GL.15003a

Proteja el medio ambiente: no deposite los aceites usados en alcantarillas, cursos de agua ni suelo

