

# GALP RUST AH 23

## Descripción

Producto formulado para la protección de piezas y superficies metálicas en general, preservándolas de la humedad y de la acción de diversos elementos corrosivos existentes en la atmósfera.

## Propiedades

- ✧ Gran protección frente a la corrosión y herrumbre
- ✧ Buena adhesividad
- ✧ Facilidad de aplicación y de eliminación

## Aplicaciones

- ✧ Protección de las piezas y tubos que se guardan en almacén.
- ✧ Para una eficaz utilización, las superficies metálicas deberán estar limpias y secas, antes de la aplicación de la capa protectora.
- ✧ Se puede eliminar la capa protectora con petróleo.

## Características Principales

Ensayo	Normas	Resultados
Densidad a 15°C	ASTM D1298 / D4052	0,894
Viscosidad Cin. A 40°C	ASTM D445 / D7042	35
Corrosión al Cobre	ASTM D130	1a
Punto de Inflamación, °C	ASTM D 92	198
Número Ácido, mgKOH/g	ASTM D 664	1,83
Teste de Humedad, h	ASTM D 1748	>1000
Espesura de la película, µm		75 a 150
Protección a la corrosión, en almacén cerrado, meses		6 a 12
Protección a la corrosión, en recinto abierto, meses		3 a 6*

\*Desde que asegurado algún tipo de protección primario, tipo cobertura o cubierto